


MARTILLOS HIDRÁULICOS

SERIE PEQUEÑA Y MEDIANA

Serie FX - F6 - F9

Para excavadoras hasta 10 toneladas



DYNAMAQ - VB S.A.

Avigiras E13-140 Y Guayacanes. Urbanización Jardines de Amagásí 171, Quito, Ecuador

Tel. (593) 99 586 7799 · fvasquez@dynamaq.com · www.dynamaq.com

DATOS GENERALES	FX15a	FX25	FX35	FX45	FX55	F6	F9	MEDIANOS
Peso operacional								
T-Box	kg		112	157	208	281	350	535
BHL frame	kg						320	
Bracket	kg	60						
Largo								
T-Box	mm		1.097	1.209	1.342	1.440	1.617	1.835
BHL frame	mm						1.641	
Bracket	mm	924						
Ancho								
T-Box	mm		180	214	235	235	260	321
BHL frame	mm						260	
Bracket	mm	180						
Frecuencia de impacto	bpm	600-1.500	600-1.500	600-1.300	600-1.100	500-1.000	650-1.050 (1.600)	550-900 (1.400)
Energía de impacto	J	190	258	354	527	720	884	1.305
Flujo de aceite	l/min	10 - 28	18 - 32	24 - 42	30 - 56	40 - 72	40 - 90 (150)	45 - 110 (150)
Presión de trabajo	MPa	10 - 14	10 - 14	12 - 16	12 - 16	12 - 16	10 - 14	12 - 15
Diámetro del puntero	mm	36	45	52	60	68	75	90
Diámetro del flexible	mm	9	12	12	12	12	19	19
Portador recomendado	ton	0.85 - 1.5	1.35 - 2.5	1.9 - 3.35	3.0 - 4.5	4.0 - 5.5	5.5 - 7.0	6.5 - 10.0

